

## HI-TECH COATINGS

<b>Артикул</b>	<b>Hi-Seal O 200</b>																		
<b>Наименование</b>	<b>Офсетный высокоглянцевый масляный лак</b>																		
<b>Общие Характеристики</b>	<p>Глянцевый офсетный лак, разработан для нанесения "сырое по сырому" или "сырое по сухому" с высоким постоянством, низкой липкостью и быстрым высыханием.</p> <p>Перед применением необходимо испытать лак и убедиться, что O 200 обеспечивает требуемую окончательную стойкость к истиранию.</p>																		
<b>Применение</b>	Открытую банку с остатками лака заклеить липкой лентой																		
<b>Свойства</b>	<table> <tr> <td>Глянец:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Гладкость поверхности:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Восприятие клея:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Стойкость к щелочи:</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Стойкость к нагреванию:</td> <td>3 (120 С»лицо к лицу")</td> </tr> <tr> <td>Стабильность работы машины:</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Устойчивость к склеиванию в стопе:</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td>Скорость высыхания:</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Стойкость к спирту:</td> <td>2</td> </tr> </table>	Глянец:	3	Гладкость поверхности:	3	Восприятие клея:	2	Стойкость к щелочи:	2	Стойкость к нагреванию:	3 (120 С»лицо к лицу")	Стабильность работы машины:	4	Устойчивость к склеиванию в стопе:	3	Скорость высыхания:	4	Стойкость к спирту:	2
Глянец:	3																		
Гладкость поверхности:	3																		
Восприятие клея:	2																		
Стойкость к щелочи:	2																		
Стойкость к нагреванию:	3 (120 С»лицо к лицу")																		
Стабильность работы машины:	4																		
Устойчивость к склеиванию в стопе:	3																		
Скорость высыхания:	4																		
Стойкость к спирту:	2																		
<b>Нанесение</b>	Через печатную секцию листовой или рулонной машины																		
<b>Разведение</b>	При необходимости развести разбавителем масляных красок																		
<b>Очистка</b>	Обычная смывка для печатных красок																		
<b>Хранение</b>	Не допускать чрезмерного нагрева																		
<b>Постоянные показатели</b>	<table> <tr> <td>Внешний вид</td> <td>Коричневая густая жидкость</td> </tr> <tr> <td>Наполнители</td> <td>25 %</td> </tr> </table>	Внешний вид	Коричневая густая жидкость	Наполнители	25 %														
Внешний вид	Коричневая густая жидкость																		
Наполнители	25 %																		