



Hi-Cure U 3230

Артикул	Hi-Cure U 3230	
Наименование	Офсетный высокоглянцевый УФ лак для дальнейшего бигования, фальцевания и склеивания.	
Общие Характеристики	Высокоглянцевый офсетный лак, обеспечивающий высокое скольжение и быстрое закрепление. Разработан для быстрого закрепления с обычными и УФ красками. Лак не выделяет запаха после высыхания на запечатываемом материале, что делает его пригодным для нанесения на упаковку пищевых продуктов.	
Склеивание и тиснение	Не подлежит последующему склеиванию и горячему тиснению фольгой.	
Свойства	Глянец	4
	Скольжение	4
	Восприятие клея	4
	Стойкость к щелочи	5
	Тиснение	4
	Устойчивость к склеиванию в стопе	4
	Скорость закреплению	5
	Стойкость к спирту	5
Нанесение	Через лакировальное устройство "в линию" или на отдельной лакировальной машине	
Разведение	При необходимости развести разбавителем Hi-Add U 013 UV Reducer	
Очистка	Смывка UV Wash - смывкой для УФ красок	
Хранение	Хранить при температуре не выше 30 С, не допускать хранения на солнце	
Постоянные показатели	Внешний вид:	Непрозрачная жидкость
	Вязкость:	35 секунд DIN 4 т25 С по спецификации 30-40
	Уровень текучести	2.5 - 2.8
	Плотность:	1.01 г/см3 по спецификации 1.00 - 1.10