



Ni- Coat W 1240

Артикул	Ni- Coat W 1240	
Наименование	Глянцевая водная эмульсия для сигаретной промышленности	
Общие Характеристики	Быстросохнущая эмульсия с хорошим скольжением. Разработан по формуле, подтвержденной лидерами сигаретной индустрии - компаниями ВАТи РМ.	
Применение	Тщательно перемешать перед употреблением.	
Свойства	Глянец	4
	Скольжение	4
	Восприятие клея	2
	Стойкость к щелочи	1
	Устойчивость к склеиванию в стопе	3
	Стабильность работы машины	3
	Стойкость к спирту	1
	Стойкость к нагреву	2,110 С лицом/лицу
Скорость высыхания	2	
Нанесение	Через обычную лаковую секцию , лакировальные устройства или модифицированную систему увлажнения.	
Разведение	При необходимости развести водой.	
Очистка	Смывка CoatingWash, разведенная холодной водой. Засохший лак удалить концентрированной смывкой.	
Хранение	Не допускать замерзания	
Постоянные показатели	Внешний вид:	Матовая жидкость
	Твердые частицы	37 % по спецификации 34-40%
	Вязкость:	40 секунд DIN 4 при Т 20 С норма 45-55
	РН	8.3 при норме 8.0 - 8.7
	Плотность:	1.03 г/см3 по спецификации 1.00 - 1.10