



Hi-Seal W 2020

Артикул	Hi-Seal W 2020	
Наименование	Шелковисто матовая водная эмульсия для двустороннего нанесения	
Общие Характеристики	<p>Быстросохнущая матовая эмульсия. Обеспечивает отличную прозрачность, при этом сохраняя яркость и плотность цветов под слоем лака.</p> <p>Покрытый материал имеет стойкость к воздействию воды и подходит для двустороннего нанесения , а также для работ с последующим выборочным УФ лакированием или ламинацией.</p>	
Применение	Тщательно взболтать перед применением.	
Свойства	Глянец 1 Скольжение 2 Восприятие клея 4 Скорость высыхания 4 Стойкость к щелочи 1 Устойчивость к склеиванию в стопе 4 Стабильность работы машины 3 Стойкость к спирту 1 Стойкость к нагреву 2,110 С лицом/лицу	
Нанесение	Через обычную красочную секцию, различные лакировальные устройства и модифицированную систему увлажнения.	
Разведение	При необходимости развести добавкой Hi-Add W 024	
Очистка	Смывка CoatingWash.	
Хранение	Не допускать замерзания	
Постоянные показатели	Внешний вид: Матовая жидкость Твердые частицы 36 % по спецификации 32-40% Вязкость: 50 секунд DIN 4 при Т 20 С PH 8.3 при норме 8.0 - 8.7 Плотность: 1.04 г/см3 по спецификации 1.00 - 1.10	