



Hi-Seal W 2040

Артикул	Hi-Seal W 2040	
Наименование	Матовая водная эмульсия для двустороннего нанесения	
Общие Характеристики	<p>Быстросохнущая матовая эмульсия. W 2040 обеспечивает отличную прозрачность, при этом сохраняя яркость и плотность цветов под слоем лака.</p> <p>Покрытый материал имеет стойкость к воздействию воды и подходит для двустороннего нанесения, а также для работ с последующим выборочным УФ лакированием или ламинацией.</p>	
Применение	Тщательно взболтать перед применением.	
Свойства	<p>Глянец 1</p> <p>Скольжение 2</p> <p>Восприятие клея 4</p> <p>Скорость высыхания 4</p> <p>Стойкость к щелочи 1</p> <p>Устойчивость к склеиванию в стопе 4</p> <p>Стабильность работы машины 3</p> <p>Стойкость к спирту 1</p> <p>Стойкость к нагреву 2,110 С лицом/лицу</p>	
Нанесение	Через обычную красочную секцию, различные лакировальные устройства и модифицированную систему увлажнения.	
Разведение	При необходимости развести добавкой Hi-Add W 024	
Очистка	Смывка CoatingWash.	
Хранение	Не допускать замерзания	
Постоянные показатели	<p>Внешний вид: Матовая жидкость</p> <p>Твердые частицы 38 % по спецификации 34-42%</p> <p>Вязкость: 50 секунд DIN 4 при T 20 C</p> <p>PH 8.3 при норме 8.0 - 8.7</p> <p>Плотность: 1.04 г/см3 по спецификации 1.00 - 1.10</p>	