



Hi- Coat W 6000

Артикул	Hi- Coat W 6000	
Наименование	Глянцевая водная эмульсия для 2-стороннего нанесения	
Общие Характеристики	Быстросохнущая эмульсия с хорошим скольжением. Покрытая поверхность обладает водоотталкивающими свойствами, что делает ее подходящей для 2-х стороннего лакирования или последующего покрытия УФ-лаками.	
Применение	Тщательно перемешать перед употреблением.	
Свойства	Глянец	4
	Скольжение	3
	Восприятие клея	4
	Стойкость к щелочи	1
	Устойчивость к склеиванию в стопе	4
	Стабильность работы машины	3
	Стойкость к спирту	1
	Стойкость к нагреву	2,110 С лицом/лицу
	Скорость высыхания	4
Нанесение	Через обычную лаковую секцию , лакировальные устройства или модифицированную систему увлажнения.	
Разведение	При необходимости развести водой.	
Очистка	Смывка CoatingWash, разведенная холодной водой. Засохший лак удалить концентрированной смывкой.	
Хранение	Не допускать замерзания	
Постоянные показатели	Твердые частицы	37 % по спецификации 34-40%
	Вязкость:	50 секунд DIN 4 при Т 20 С норма 45-55
	РН	8.3 при норме 8.0 - 8.7
	Плотность:	1.04 г/см3 по спецификации 1.00 - 1.10